

AFFINITY

Fabricagemethode Getuft 5/32" gesneden pool	Méthode de fabrication Tuftée 5/32" velours coupé	Herstellungsverfahren Getuftet 5/32" Schnittpol	Manufacturing process Tufting 5/32" cutpile
Poolsamenstelling 100% PP Stainsafe®	Composition du velours 100% PP Stainsafe®	Polmaterial 100% PP Fleckweg®	Pile content 100% PP Stainsafe®
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial Gewebte PP	Primary backing Woven PP
Rug Synthetische dubbele rug (1) Ultratex® Quick+ viltrug (2)	Dossier Double dossier synthétique (1) feutre Ultratex® Quick+ (2)	Rückenausrüstung synthetischer Zweitrücken (1) Ultratex® Quick+ Vliesrücken (2)	Secondary backing Synthetic backing (1) Ultratex® Quick+ feltbacking (2)
Poolgewicht ca. 850 gr/m²	Poids du velours ca. 850 gr/m²	Polgewicht ca. 850 gr/m²	Pile weight ca. 850 gr/m²
Totaal gewicht ca. 1.700 gr/m² (1) ca. 1.880 gr/m² (2)	Poids total ca. 1.700 gr/m² (1) ca. 1.880 gr/m² (2)	Gesamtgewicht ca. 1.700 gr/m² (1) ca. 1.880 gr/m² (2)	Total weight ca. 1.700 gr/m² (1) ca. 1.880 gr/m² (2)
Poolhoogte ca. 9,5 mm	Hauteur du poil ca. 9,5 mm	Polhöhe ca. 9,5 mm	Pile height ca. 9,5 mm
Totale hoogte ca. 12 mm (1) ca. 13 mm (2)	Hauteur totale ca. 12 mm (1) ca. 13 mm (2)	Gesamthöhe ca. 12 mm (1) ca. 13 mm (2)	Total height ca. 12 mm (1) ca. 13 mm (2)
Aantal noppen ca. 71.000/m²	Nombre de points ca. 71.000/m²	Noppenzahl ca. 71.000/m²	Tuft density ca. 71.000/m²
Breedte Uni kleuren: 400 cm Strepen: 400 cm Dessinrapport strepen 33,5 cm W	Largeur Couleurs unies: 400 cm Rayures: 400 cm Raccord rayures 33,5 cm W	Breite Uni Farben: 400 cm Streifen: 400 cm Rapport streifen 33,5 cm W	Width Plain colours: 400 cm Stripes: 400 cm Dessin repeat stripes 33,5 cm W
Aantal kleuren 7 + 1	Nombre de coloris 7 + 1	Farbenzahl 7 + 1	Number of colours 7 + 1
Lichtechtheid 5 - 6	Résistance à la lumière 5 - 6	Lichtechtheit 5 - 6	Light fastness 5 - 6
Waterechtheid 4 - 5	Résistance à l'eau 4 - 5	Wasserechtheit 4 - 5	Water resistance 4 - 5
Warmteoorlaatweerstand 0,13 m² K/W (1) 0,14 m² K/W (2)	Résistance thermique 0,13 m² K/W (1) 0,14 m² K/W (2)	Wärmedurchlasswiderstand 0,13 m² K/W (1) 0,14 m² K/W (2)	Thermal resistance 0,13 m² K/W (1) 0,14 m² K/W (2)
Geluidsisolatie 26 dB (1) 27 dB (2)	Isolation aux bruits d'impact 26 dB (1) 27 dB (2)	Trittschalldämmung 26 dB (1) 27 dB (2)	Sound insulation 26 dB (1) 27 dB (2)
Brandklasse Efl (EN13501-1)	Classement feu Efl (EN13501-1)	Brandverhaltensklasse Efl (EN13501-1)	Fire class Efl (EN13501-1)
Bijzonderheden Pool naar binnen	Caractéristiques Velours à l'intérieur	Besonderheiten Flor innen	Characteristics Pile inside

